



K.P.J.

Posterholt

Korte handleiding wedstrijdploegen.

Tractor:

Spoorbreedte en bandbreedte moeten passen bij de werkbreedte van de ploeg.
Afstand tussen de voorwielen (iets) groter als de achterwielen.
Bandenspanning links en rechts gelijk.
Ken de juiste benamingen van je hefinrichting om spraakverwarring te voorkomen.
Lengte hefstang links en rechts gelijk.
Stabilisatie, op de weg vast en bij het ploegen los!
Goedwerkende topstang en hefspindel zonder overmatige speling.
Voldoende gewicht op de voorwielen.

Ploeg:

Ken de juiste benaming van alle onderdelen van je ploeg om spraakverwarring te voorkomen.
Voor een optimale werking moeten alle slijtdelen voldoende tot goed zijn.
Zorg dat alle verstelmogelijkheden functioneren.
Geen overmatige speling.
Werkbreedte en werkdiepte moeten in verhouding zijn.
Globale richtlijn voor wedstrijd ploegen is 20cm diep een werkbreedte van 30cm.
Schaar en rister moeten passen bij de grondsoort.
Bij voorkeur schijven i.p.v. kouters.

Ploegen:

Vlakstellen in de lengte
Vlakstellen in de breedte. Overrug overbuik.
Instellen ploegbreedte.
Controle ploegbreedte:
Controle treklijn door stand trekstangen horizontaal.
Controle stand trekstangen verticaal.
Controle stand topstang.

Wedstrijd:

De ploegdiepte wordt vooraf aan de wedstrijd medegedeeld.
Weet waar je op wordt beoordeeld.
Juryrapporten zijn vrij opvraagbaar voor iedereen bij www.ploegvereniging.nl .

En vooral niet vergeten:

Iedereen maakt fouten, het gaat erom wie de minste fouten maakt.